

**Leistungserklärung
Nr. 15/CE/TND/2017****1. Einmaliger Identifikationskode der Produktart:**

PYE PV 200 S5 talkumiert / PYE PV 200 S5 mineralisch fein

2. Typ, Serie oder Seriennummer oder jedes andere Element für die Identifikation der Bauprodukte gemäß Art. 11 Abs. 4:

Siehe Produktetikette

3. Beabsichtigte Verwendung oder beabsichtigten Verwendungen des Bauprodukts im Einklang mit der zuständigen harmonisierten technischen Spezifikation nach Vorbestimmung des Herstellers:Nutzung in der Übereinstimmung mit der Norm EN 13 707:2004+A2: 2009, DIN V 20000-201
Bitumenbahn für DachabdichtungNutzung in der Übereinstimmung mit der Norm EN 13969: 2004+A1: 2006, DIN V 20000-202
Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser**4. Name, Firma oder registrierte Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Art. 11 Abs. 5:**

„Krowelnyj zavod TechnoNICOL“, Tschapajewa-Str. 11, 213 760 Ossipowitschi, Belarus

5. Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters (Importeurs), dessen Vollmacht sich an die im Art. 12 Abs. 2 angeführten Aufgaben bezieht:

TN Deutschland GmbH, Chemnitzer Str. 20, 63452 Hanau

6. System der Beurteilung und Prüfung der Beständigkeit der Eigenschaften der Bauprodukte, wie im CPR in der Anlage V angegeben ist:

System 2+

7. Name und Identifikationsnummer des gemeldeten Subjekts:Institut pro testování a certifikaci, a.s. (*Institut für Testen und Zertifikation*)

Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, Tschechische Republik.

Identifikationsnummer des gemeldeten Subjekts – Nr. 1023

Das gemeldete Subjekt hat die Beurteilung und Prüfung der Beständigkeit der Eigenschaften gemäß dem System 2+ durchgeführt und folgende Zertifikate ausgestellt.

Zertifikat Nr. 1023-CPR-0374

Zertifikat Nr. 1023-CPR-0550

Die anfänglichen Tests der Reaktion auf Feuer und Verhalten bei Brand von außen hat das gemeldete Subjekt Nr. 1023 vorgenommen. Protokolle über die Klassifikation Nr. PK1-01-06-034-C-0 bis Nr. PK1-01-06-051-C-0 vom 25.10.-6.11.2006., PK1-01-08-017-C-0, PK1-01-08-018-C-0 vom 20.5.2008.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant


9. Die in der Erklärung angeführten Eigenschaften:

Grundlegende Charakteristik	Eigenschaft		Harmonisierte technische Spezifikation
	Einheit	Wert oder Angabe	
Beanspruchung durch Feuer von außen	-	KLF	EN 13707:2004 + A2:2009 EN13969:2004 + A1: 2006
Brandverhalten	-	Klasse E	
Wasserdichtigkeit (100kPa/24St)	-	Bestanden	
Zugfestigkeit: Querrichtung	N/50mm	≥ 800	
Längsrichtung	N/50mm	≥ 800	
Zugdehnung: Querrichtung	%	≥ 35	
Längsrichtung	%	≥ 35	
Widerstand gegen Durchwurzelung	-	KLF	
Widerstand gegen statische Belastung	kg	KLF	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	mm	KLF	
Reißfestigkeit	N	KLF	
Schälwiderstand der Fügennähte Scherwiderstand der Fügennähte	N/50mm	KLF	
Beständigkeit: Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung	°C	KLF	
Kaltbiegeverhalten	°C	max. -25	
Wärmestandfestigkeit	°C	min. 100	
Gefährliche Substanzen*	-	KLF	

*Das Produkt enthält keine gefährlichen Substanzen.

10. Diese Eigenschaftserklärung wird auf die ausschließliche Verantwortung des im Punkt 5 angeführten Importeurs ausgestellt. Die Leistungen des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen der erklärten Leistung nach der Nummer 9.

Die Eigenschaftserklärung wurde erstellt von:


TN Deutschland GmbH
 Chemnitzer Str. 20
 63452 Hanau, Deutschland
 Tel/Fax +49 (0) 618196916-0 /-10
 www.tn-europe.com
 de@technonicol.eu

Igor Verbov
Geschäftsführer

Hanau, den 17.08.2017