



## Voranstrich Nr. 04 (lösemittelfrei)

Der lösemittelfreie Voranstrich Nr. 04 ist eine gebrauchsfertige mit Verarbeitungshilfsstoffen modifizierte Bitumenemulsion.

### Einsatzbereiche:

- Ausführung von Vorarbeiten in Innen- und Außenräumen;
- Grundierung von Zement-Sand-, Beton- und weiteren Oberflächen vor der Verlegung verschiedener Schweißbahnen so-wie KSK-Abdichtungsbahnen.

Der Verbrauch beträgt 0.25 – 0.35 l/m<sup>2</sup>.

### Produktbeschreibung:

Der Voranstrich Nr. 04 ist ein gebrauchsfertige mit Verarbeitungshilfsstoffen modifizierte Bitumenemulsion. Der Voranstrich enthält keine Lösungsmittel.



### Anwendung:

Gemäß den allgemeinen Anweisungen von TECHNOMICOL für Projektierung und Einsatz von Schweißbahnen und für Bauwerksabdichtung.

Der Temperaturanwendungsbereich liegt zwischen +5°C und +30°C. Die Trocknungszeit beträgt unter normalen Bedingungen nicht mehr als 1 Stunde. Das Produkt ist auf Wasserbasis hergestellt und beinhaltet keine Lösungsmittel. Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen lassen.

### Lagerhaltung:

Trocken, kühl ( $\geq +5^\circ\text{C}$ ) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Mindesthaltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate.

### Transport:

Der Voranstrich kann mit allen Standard-Transportmitteln und gemäß den geltenden Regelungen für Transport von leichtentzündbaren Stoffen bei der Temperatur nicht unter +5°C transportiert werden.

### Verpackung:

Metallgebilde: 20 kg.

Eigenschaften	Einheit	Messwert
Bitumen-Emulgator-Gehalt	%	25-40
„Ring-und-Kugel“- Erweichungspunkt	°C	$\leq 75$
Relative Viskosität bei der Temperatur 20,0 $\pm$ 0,5°C	s	5-30
Trocknungszeit	Std.	$\leq 1$