



Voranstrich Nr. 01 (lösemittelhaltig)

Der Voranstrich Nr. 01 ist eine Bitumenlösung auf Basis von organischen Lösungsmitteln.

Einsatzbereiche:

- Grundierung von diversen Flächen (Betonplatten, Zement-Sand-Estrich usw.) vor der Verlegung von Schweißbahnen sowie KSK-Abdichtungsbahnen.

Der Verbrauch beträgt 0.25 – 0.35 l/m².

Produktbeschreibung:

Der Voranstrich Nr. 01 ist eine Bitumenlösung auf Basis von organischen Lösungsmitteln, die eine hohe Eindringfähigkeit sowie geringe Trocknungszeit aufweist.



Anwendung:

Gemäß den allgemeinen Anweisungen von TECHNOMICOL für Projektierung und Einsatz von Schweißbahnen und für Bauwerksabdichtung.

Der Temperaturanwendungsbereich liegt zwischen -20°C und +40°C (gemäß der „Bauregelliste 17.13330.2011 DÄCHER“). Bei Temperaturen unter +5°C mindestens 24 Stunden lang in einem warmen Raum aufbewahren. Die Trocknungszeit beträgt unter normalen Bedingungen nicht mehr als 12 Stunden. Von offener Flamme sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen lassen.

Lagerhaltung:

Trocken, kühl (-20°C - +30°C) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Mindesthaltbarkeitsdauer beträgt 18 Monate.

Transport:

Der Kleber kann mit allen Standard-Transportmitteln und gemäß den geltenden Regelungen für Transport von leichtentzündbaren Stoffen transportiert werden.

Verpackung:

Metallgebände: 10l.; 20l.

Eigenschaften	Einheit	Messwert
Massenanteil schwerflüchtiger Stoffe	%	45-55
Trocknungszeit	Std.	12
„Ring-und-Kugel“-Erweichungspunkt	°C	70
Relative Viskosität	s	15-40