



TECHNONICOL

MASTER



NICOBAND

SELBSTKLEBENDES DICHT- UND REPARATURBAND



SCHÜTZT VOR UV-STRAHLUNG

Die Bitumschicht des Dichtbandes NICOBAND wird vor UV-Strahlung durch Aluminiumkaschierung geschützt. So eine Lösung ermöglicht die Anwendung des Bandes im Außenbereich.



FARBPALETTE

Bei Ausarbeitung unserer Produktpalette haben wir die meist verbreiteten Farben der Dachhäute berücksichtigt. Dies ermöglicht die Reparaturarbeiten oder Dachsanierung ohne Ingerierung in die Form und Farbgestaltung der Dachhaut.



EINFACH IN ANWENDUNG, LANGLEBIG

Das Dichtungsband NICOBAND ist sehr einfach in Anwendung, welche keine speziell erworbene Berufskentnisse erfordert. Die ideall ausgesuchte Rezeptur für Polymer-Bitumen verlängert die Langlebigkeit der Abdichtung bis auf 10 Jahre.



KLEBT IDEAL AN VERSCHIEDENE FLÄCHEN

Die selbstklebende Schicht klebt ideall an verschiedene Flächen, z.B.: Metal, Schiefer, Holz, Kunststoff, Beton, Glas.



Das Dichtungs- und Reparaturband NICOBAND ist eine einfache und bequeme Lösung für Abdichtung verschiedener Schadstellen und Anschlüsse. Das Bitumen-Band NICOBAND ist mit einer UV-beständigen Beschichtung versehen, die Langlebigkeit des Produktes im Außenbereich erhöht. Unsere breite Farbpalette macht NICOBAND bei verschiedenen Typen der Dachhäute anwendbar.



BREITE, cm	5	7.5	10	15	20	30
LÄNGE, 3 m	+	+	+	+		
LÄNGE, 10 m		+	+	+	+	+

LÄNGE X BREITE, mm	PACKUNGSGRÖSSE, mm	ROLLEN IM PAKET, STK.	GEWICHT / PAKET, kg
3000 x 50	240 x 240 x 320	24	5.9
3000 x 75	240 x 240 x 320	16	5.9
3000 x 100	240 x 240 x 320	12	5.9
3000 x 150	240 x 240 x 320	8	5.9
10000 x 75	180 x 180 x 320	4	5
10000 x 100	180 x 180 x 320	3	5
10000 x 150	180 x 180 x 320	2	5
10000 x 200	180 x 180 x 320	1	3.5
10000 x 300	180 x 180 x 320	1	5

FARBPALETTE:



Der Untergrund sollte glatt, trocken, sauber, rost- und staubfrei sein. Für möglichst bestes und langfristiges Ankleben wird empfohlen, die Grundlage mit einem Voranstrich zu bearbeiten. Schneiden Sie den Streifen benötigter Länge ab, entfernen Sie die Schutzschicht, kleben Sie den Streifen an den gewünschten Bereich an und dann pressen Sie ihn an. Bei einer Temperatur unter +5°C ist es notwendig das Bitumen-Band min. 12 Stunden vor der Anwendung in der Raumtemperatur aufzubewahren. Die Verlegung des Bandes bei Minustemperaturen erfordert eine zusätzliche Erwärmung der Fläche. Es wird nicht empfohlen das Bitumen-Band NICOBAND auf einen heißen vertikalen Untergrund sowie Untergrund mit einer Temperatur über +80°C zu verwenden.

